КОМПАНИЯ «СПЕКТРУМ»
308019, г.Белгород, ул.Ворошилова 2а, оф.1
тел: +7 (909) 202 86 41; +7 (960) 634-21-00; +7 (903) 885-73-03
e-mail: info@spektrum.su; skype: spektrum.su; www.spektrum.su

Гладилки

ЛЕГКОСТЬ - НАДЕЖНОСТЬ - УДОБСТВО

Гладилка канальная ГК применяется для разглаживания и лёгкой коррекции поверхности бетонного пола с регулировкой угла разглаживания до 30° и шириной обрабатываемой поверхности до 3 м.

Предлагаем специальный аксессуар* для ГК: **формирователь шва** (1). Предназначен для разделения укладываемого бетона на секции (формирования швов). Применяется по жидкому бетону, что значительно сокращает трудоёмкость и себестоимость работ в сравнении с резкой швов по застывшему бетону.
*Опция

Гладилка скребковая ГС предназначена для снятия цементного молочка с поверхности бетона, устранения бугорков и заполнения углублений на поверхности заливаемых бетонных покрытий, а также для контроля плоскостности пола. Ширина обрабатываемой поверхности - до 6 м.

Возможно плавное изменение угла наклона лезвия методом вращения рукоятки, что упрощает обращение с гладилкой в процессе эксплуатации.

Преимущества

- Широкий выбор длин лезвий.
- Лёгкость за счёт материала лезвия (спецалюминий).
- Прочность и долговечность благодаря конструкции.
- Большая площадь обрабатываемых поверхностей при помощи длинной ручки (3-6 м).

Технические характеристики

Характеристика / Модель		ГК					ГС										
Длина лезвия	м	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Ширина лезвия	мм	150					40										
Вес	кг	1,38	2,11	2,84	3,56	4,28	2,20	3,29	4,41	5,50	6,59	7,68	8,77	9,86	10,90	12,04	13,10
Длина рукоятки, не более	м	3,00															
Длина удлинителя, не более	м	3,00															
Материал лезвия		Спецалюминий															