

Référence :	Taille de douille :	Gamme :	Tour complet / Incrément
3663602813927	1/4"	5-25 Nm	4Nm / 0.1Nm
3663602813910	3/8"	7-112 Nm	14Nm / 0.5Nm
3663602813934	1/2"	28-210 Nm	28Nm / 1Nm

REMARQUE : Cette clé dynamométrique est un instrument de mesure de précision et doit être utilisée avec le plus grand soin. En cas d'impact ou d'application d'une force excessive, la précision peut être compromise. Un étalonnage peut alors être nécessaire.

Garantie commerciale

Chez Magnusson, nous veillons tout particulièrement à sélectionner des matériaux de haute qualité et à utiliser des techniques de fabrication qui nous permettent de créer des gammes de produits à la fois design et durables. Pour cette raison, nous offrons une garantie de 5 ans contre les défauts de fabrication de notre article, Clé dynamométrique.

Cet article est garanti pendant 5 ans à compter de la date d'achat, en cas d'achat en magasin, ou de la date de livraison, en cas d'achat sur internet, pour une utilisation domestique normale (non commerciale, ni professionnelle). Toute réclamation dans le cadre de cette garantie se fera sur présentation du ticket de caisse ou de la facture d'achat. Veuillez conserver votre preuve d'achat dans un lieu sûr.

La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements matériels à condition que l'article, Clé dynamométrique, ait été utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été conçu et qu'il ait été installé, nettoyé et entretenu conformément aux règles standard et avec les informations présentes ci-dessus et dans le manuel d'utilisation. Cette garantie ne couvre pas les défauts et dommages causés par l'usure normale de l'article, Clé dynamométrique ni les dommages pouvant résulter d'une utilisation non conforme, d'une installation défectueuse ou d'une modification d'assemblage, liée à une négligence ou accidentelle ou étalonnage incorrect. La garantie est limitée aux pièces reconnues défectueuses. Elle ne couvre en aucun cas les coûts auxiliaires (transport, main d'œuvre) ni les dommages directs et indirects.

Le fonctionnement de cet article Clé dynamométrique est garanti pendant 1 an à compter de la date d'achat. Il doit être étalonné annuellement ou après un accident ou l'application d'un couple trop important.

Si l'article Clé dynamométrique est défectueux au cours de la période de garantie, nous nous réservons le droit, à notre discrétion, de remplacer l'article Clé dynamométrique défectueux par un produit de qualité et de fonctionnalité équivalentes ou d'effectuer un remboursement.

La garantie ne s'applique qu'au pays dans lequel l'achat ou la livraison a été effectué(e) et n'est pas transférable à d'autres pays. La garantie n'est pas transférable à une autre personne ou à un autre produit. Cette garantie est soumise à la législation locale applicable. Cette garantie s'ajoute à vos droits statutaires concernant les biens de consommation défectueux, sans les affecter. Toute demande au titre de la garantie doit être adressée à un magasin affilié au distributeur auprès duquel vous avez acheté l'article, Clé dynamométrique.

Le distributeur auprès duquel vous avez acheté l'article, Clé dynamométrique, répond de tout défaut de conformité ou vice caché de l'article, Clé dynamométrique, conformément aux clauses suivantes :

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la livraison.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1. S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le fabricant ou par son représentant, notamment dans la publicité ou sur l'étiquetage ;
2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

Toute réclamation suite à un défaut de conformité est limitée à deux ans à compter de la livraison du bien.



☐ USA ☐ Unisatör ☐ Użytkownik ☐ Benützung ☐ Использование
☐ Unizati ☐ USO ☐ Utilização ☐ Kullarım

Перед началом эксплуатации

- Не применяйте усилий к динамометрическому ключу, после того как услышите щелчок. Это может привести к поломке ключа и затягиваемой детали.
- После использования динамометрического ключа отверните стопорную гайку и установите минимальное значение момента затяжки.

Функциональность и настройки

- Держите динамометрический ключ шкалой вверх, разблокируйте рукоятку, поворачивая стопорную гайку против часовой стрелки.
 - Вращайте рукоятку, пока одно из нулевых значений на горизонтальной шкале не сравняется с необходимым значением на вертикальной шкале на теле ключа и ближайшим, не превышающим необходимое значением на шкале (рис. 1).
 - Вращайте рукоятку по часовой стрелке, пока не установите требуемое значение момента затяжки (рис. 2).
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Один полный оборот рукоятки приводит к установке разных значений момента в зависимости от размера динамометрического ключа. Значения приведены в таблице 1.
- Установив необходимое значение, поверните стопорную гайку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать рукоятку. Ключ готов к использованию.
 - Плавко поверните ключ, пока не раздастся характерный щелчок (означающий, что было достигнуто выставленное значение момента затяжки), затем прекратите вращение.
 - После использования динамометрического ключа отверните стопорную гайку и установите минимальное значение момента затяжки.



ВАЖНО не применяйте усилий к динамометрическому ключу, после того как услышите щелчок. Это может привести к поломке ключа и затягиваемой детали.




рис. 1




рис. 2